



## FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Undertecknad, representerande

Södra Timber AB

och tillverkningsstället

Södra Timber Långasjö

intygar härmed att

### Maskinellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke

Egenskap	Deklarerat värde
Träslag/träslagsgrupp	WPPA: gran ( <i>Picea abies</i> ) och furu ( <i>Pinus sylvestris</i> )
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Tjocklekar (brandmotstånd)	30 - 75 mm
Bredder (brandmotstånd)	60 - 300 mm
Längder	Mer än 2,0 m
Ytkvalitet	Sågat eller hyvlat
Fuktkvot vid sorteringen	Sorterat torrt (Dry graded)
Sorteringsmaskin	Dynagrade
Hållfasthet, styvhet och densitet	C30, C27, C24, C20, C18 och C16; TR26; LS18, LS15 och LS11
Naturlig beständighet	4 (EN 350-2)
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0 (EN 14081-1, Tabell C.1)
Avgivning av farliga ämnen	NPD

överensstämmer med bestämmelserna i EG Direktiv 89/106/EEG (Byggproduktdirektivet – CPD) när virket är avsett att användas för konstruktiva ändamål, och att Bilaga ZA i

### EN 14081-1:2005+A1:2011

har tillämpats.

CE-märkning gjordes första gången år 2007

Det anmälda organet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Notified Body 0402) har utfärdat certifikat gällande vår tillverkningskontroll 0402-CPD-148506

Företagets namn och adress:

Långasjö 2012-10-01

Södra Timber Långasjö  
361 95 Långasjö  
Sweden

Ola Bjelkvik

Sågverkschef



## DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, representing the

**Södra Timber AB**

and manufacturing plant

**Södra Timber Långasjö**

herewith declares that the

### **Machine strength graded structural timber**

<b>Characteristic</b>	<b>Performance declaration</b>
Species/species group	WPPA: spruce ( <i>Picea abies</i> ) and pine ( <i>Pinus sylvestris</i> )
Growth area	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Range of thickness (fire resistance)	30 -75 mm
Range of width (fire resistance)	60 -300 mm
Range of length	More than 2,0 m
Surface finish	Sawn or planed
Dry or wet graded	Dry graded
Grading machine	Dynagrade
Strength, stiffness and density	C30, C27, C24, C18 or C16; TR26; LS18, LS15, LS11
Durability	4 (EN 350-2)
Reaction to fire	D-s2, d0 (EN 14081-1, Table C.1)
Release of dangerous substances	NPD

is in conformity with the provisions of the EC Directive 89/106/CEE (Construction Products Directive - CPD) when intended to be used for structural applications, and that Annex ZA of

### **EN 14081-1:2005+A1:2011**

has been applied.

The CE marking was first applied in 2007

The notified body SP Technical Research Institute of Sweden (Notified Body 0402) has issued the certificate of factory production control 0402-CPD-148506

Name and address of the company:

Långasjö 2012-10-01

Södra Timber Långasjö  
361 95 Långasjö  
Sweden

  
Ola Bjelkvik

Saw Mill Manager